



MERKBLATT 11

VeniLux STRONG quarz

Beschreibung des Produkts

Körnige Haftgrundierung, in einer dichten Lösung, die mit Pinsel oder Rolle aufgetragen werden kann, Acryl-Basisharz mit körnigen Mikromarmor (300 Mikron).

Anwendungsfeld

Mikrokörnige Grundierung für Innen- und Außenbereiche.

Produktcharakteristiken

VeniLux STRONG quarz ist eine innovative Grundierung, die speziell für Oberflächen untersucht wurde, die eine starke Ankergrundierung benötigen. Das Produkt bietet ideale Bedingungen, um eine feste und starke Verankerung für Stucco, Marmorino u.ä., auf glatten und behandelten Oberflächen zu gewähren. VeniLux STRONG quarz dichtet den Untergrund bedingt ab und verhindert das durchscheinen des Untergrunds. Der Quarz bleibt homogen in der Paste gemischt, um eine gleichmäßige Wandapplikation zu erhalten. Der letzte Effekt erscheint sehr rau und weiß. Die Farbtöne können mit dem Farbsystem VeniLux CS 1.0 personalisiert werden. Exzellent für Anwendungen auf Zement, Gips, Ziegel, Gipskartonplatten und alte Hydro-Farben.

Technische Daten

Namen	VeniLux STRONG quarz
Zusammensetzung	Acrylharze gemischt mit Pulvern und Marmormikrokörnern von 250 Mikron
Konsistenz	Dichte Paste
Farbe	Weiß
Verdünnung	Mit Wasser max 15%
Menge pro Schicht	ca.4 - 6 m ² /kg
Ph	9,5
VOC-Klasse	VOC 5g/l - Wandfarbe und Unterkategorie "L" Max. Wert UE2010
Spezifisches Gewicht	30g / l 1,4 kg / Liter
Verpackung	5 - 15 lt
Lagerung	Trocken halten mit Tempertur min.5° - max. 30°C.
Bemerkung	Schützen Sie die Oberflächen während der ersten 12 Stunden nach der Anwendung vor Wasser



MERKBLATT 11

VeniLux STRONG quarz

Gebrauchsanweisung

- Anwendung mit Pinsel und Walze
- Anwendung von 1 oder mehr Beschichtungen
- Basis muss sauber und trocken sein.
- Alle nicht wesentlichen Teile wie Spuren von Öl oder Fett müssen entfernt werden
- Um die Thixotropie des Produktes unveränderlich zu halten und die Einhaltung zu gewährleisten, schlagen wir eine Verdünnung von nicht mehr als 15% vor.
- Auf schwierigen Oberflächen schlagen wir eine geringe Verdünnung vor
- Das Produkt kann auf vielen Arten von Oberflächen (marmorino, grassello, Gipskartonplatten, Holzplatten, etc.) angewendet werden.
- Gewährleistung einer exzellenten Haftung und einer guten soliden Basis für weitere Anwendungen
- Das Produkt besteht aus Vinylharz (30%) mit Marmor-Quarz
- Temperatur bei Applikation 5° bis 35°C

Anmerkung

Dieses technische Merkblatt wurde von den Technikern der Firma TRENDZEMENT verfasst und alle technischen und wissenschaftlichen Angaben wurden in Laboren experimentiert.

Die Verantwortung und das Ergebnis hängen ausschließlich von der Verarbeitung und der Technik ab.

Herstelldatum 15.05.2018

Trendzement GmbH
Dorfstraße 11
D-83379 Weibhausen
+49 8681 478330
info@trendzement.de

www.trendzement.com