



MERKBLATT 24

VeniLux Metall Paint

Produktbeschreibung

Dekorative Lasurmalerei mit Metallic-Effekt mit irisierenden Reflexen für den Außen- und Innenbereich.

Anwendungsbereich

Dekorativer Anstrich für den Außen- und Innenbereich.

Produkteigenschaften

Metall Paint ist ein elegantes Finish, das entweder gebrauchsfertig aufgetragen werden kann, um ein deckendes Aussehen zu erzielen, oder mit 30-50% Wasser verdünnt werden kann, um ein halbrtransparentes, verschleiertes Aussehen zu erzielen. Dieses Finish bringt seinen Charakter in modernen Umgebungen am besten zum Ausdruck. Die Farbe des Produkts kann mit den Farbtönen des VeniLux-Tönungssystems individuell gestaltet werden.

Technische Daten

Name Metallfarbe

Zusammensetzung	Wasserdispersionsharze, anorganische Pigmente und metallisierte, Spezialpigmente
Aspekt	Flüssigkeit
Farbe	Silber, Gold, Rot, Braun, Aluminium, Grau
Verdünnung	Gebrauchsfertig (in 30-50% Wasser für ein verschleiertes Aussehen) ca. 6 - 10 m ² /lt
Ausbeute pro Schicht	ca. 8,5
PH	SD ~ 0,25 m (DIN 52 615)
Dampfdurchlässigkeit	Negativ, wenn das Produkt auf nicht brennbaren Untergründen aufgetragen wird
Brandverhalten	VOC 6 g/l, Wandfarben und Unterkategorien "L" EU-Grenzwert 2010
Klasse	30g/l
Eigengewicht	1,15 Kg/lt
Verpackung	An einem trockenen Ort bei Temperatur 5° + 30°C lagern
Lagerung	Oberflächen innerhalb von 12 Stunden nach dem Auftragen schützen
Warnungen	

MERKBLATT 24

VeniLux Metall Paint

Anwendungsmethoden

- Auftragen mit Werkzeugen zum Dekorieren (Schwamm, Pad, Handschuh, Pinsel).
- Das Produkt sollte in 1 oder mehreren Schichten aufgetragen werden.
- Überprüfen Sie, ob die Unterlage sauber und trocken ist, entfernen Sie ggf. trennende Teile, entfernen Sie Öl- und Fettspuren.
- Verfestigen Sie den Untergrund bei Bedarf mit einer speziellen Grundierung.
- Die Anbringung kann auf verschiedene Weise erfolgen.

Anwendungsmethoden können mit Pinsel, Schwamm und Zierhandschuh durchgeführt werden.

Durch Verdünnung des Produkts kann ein Kontrast durch einen durchsichtigen Hintergrund entstehen.

Anwendungstemperatur 5° - 35°C

Datenbasis:

Dieses technische Merkblatt wurde von den Technikern der Firma TRENDZEMENT verfasst und alle technischen und wissenschaftlichen Angaben wurden in Laboren experimentiert.

Die Verantwortung und das Ergebnis hängen ausschließlich von der Verarbeitung und der Technik ab.

Herstelldatum 01.04.2020

Trendzement GmbH

Dorfstraße 11

83379 Wonneberg

Telefon

+49 (0)8681 478330

Web:

www.trendzement.com

E-Mail

info@trendzement.com

Technische Information: MERKBLATT 24 / VeniLux Metall Paint - Seite 2 von 2

Version: 1.0

Revisionsdatum: 01. April 2020